

MOLYSLIP®

Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

Техническая характеристика продукта

MOLYSLIP ADF

Быстросохнущее молибденовое покрытие



Описание: **MOLYSLIP Air Drying Film** (англ. Пленка, сохнущая на воздухе) – это чистый дисульфид молибдена в быстросохнущей аэрозоли или канистре, формирующий на поверхности сухую смазочную пленку.

Хорошо подходит для оборудования, работающего в цементных цехах и других запыленных и загрязненных местах.

Может быть использована для консервации запасных частей двигателей и смазки небольших механизмов.

Применение: **MOLYSLIP ADF** идеально подходит для предварительной смазки пар трения. Сухая молибденовая пленка предотвращает задиры и повышенный износ в процессе приработки новых деталей, что значительно увеличивает срок службы механизмов.

Дополнительная информация:

Перед применением **MOLYSLIP ADF** необходимо убедиться что поверхность обезжирена, чистая и сухая. Суб-микронный размер частиц молибдена (менее 0,5 мкм) позволяет создавать тончайшую пленку, не требующую удаления перед использованием и не создающую проблем в прецизионных парах трения. Обработка деталей **MOLYSLIP ADF** перед хранением обеспечит длительную защиту от коррозии и значительно ускорит приработку пар трения после начала использования деталей.

Техническая информация:

Плотность при 15°C	Жидкость – 1,650 Аэрозоль – 1,610
Температура замерзания	-22°C
Температура вспышки	121°C
Рабочая температура сухого слоя	свыше 280°C

Упаковка: **Molyslip ADF**

Аэрозоль 400 мл.	– 12 шт в коробке
Канистра 5 литров	– 4 шт в коробке



Официальный представитель:
ООО «Нордтех». 198035, г. Санкт-Петербург, набережная
Екатерингофки 29/31
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76

nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru