



Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

Техническая характеристика продукта

MOLYSLIP EHT Высокотемпературная смазка



Описание: **MOLYSLIP Extra High Temperature Grease** (англ. Смазка для сверхвысоких температур) – это нетающая смазка на бентонитовой основе содержащая дисульфид молибдена и графит. Разработана для использования при температурах до 250 °С.

Применение: **Molyslip EHT** рекомендуется для условий, когда смазка подвержена высоким температурам. Даже при превышении температуры смазка не тает и не капает. После коксования под действием температуры более 250°С, высокое содержание дисульфида молибдена и других твердых присадок продолжают обеспечивать смазку пар трения.

Дополнительная информация: **Molyslip EHT** также рекомендуется для использования при нормальных температурах, при высоких нагрузках на пары трения и низких скоростях, а также там, где предпочтительна мягкая смазка. Полностью стойкая к воде и пару, а также к водным растворам большинства кислот и щелочей.

Техническая информация:

Основа	Бентонит
Вязкость по NLGI	№1
Содержание твердых частиц:	12 % (MoS ₂ , Графит и другие)
Пенетрация при 25°С	310/340
Температура каплепадения	Отсутствует
Температурный Диапазон	от 10°С до 250°С

Упаковка: Molyslip EHT

Банка 450 гр.	– 24 шт в коробке
Пластиковый картридж 400 г.	– 24 шт в коробке
Банка 5 кг	– 4 шт в коробке
Кег 12,5 или 25 кг	
Бочка 180 кг	



Официальный представитель:
ООО «Нордтех». 198035, г. Санкт-Петербург, набережная
Екатерингофки 29/31
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76

nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru