



Vecom Marine

чистые суда — чистые моря

HARDNESS CONTROL

Кондиционирующая присадка котловой воды.

- Уменьшает жесткость в котловой воде.
- Препятствует образованию отложений кальция и магния.
- Преобразует соли жесткости в не пристающий осадок, который можно удалить продувкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид:	белый порошок.
Коррозионное воздействие:	нет.
pH 1 % раствора	8,8.
Температура вспышки:	нет.

Данная информация не должна рассматриваться ни как гарантия или представление, в связи с чем мы несем юридическую ответственность, ни как разрешение, побуждение или рекомендация к использованию любых запатентованных изобретений без лицензии. Данная информация предлагается вам только для рассмотрения, изучения и проверки.



ОПИСАНИЕ

HARDNESS CONTROL — порошок на основе сухих фосфатов. Используется в сочетании с **ALKALINITY CONTROL** для предотвращения образования накипи и коррозии в системах котлов низкого и высокого давления.

ПРИМЕНЕНИЕ

HARDNESS CONTROL вводится в котловую воду, чтобы поддерживать оптимальный уровень содержания фосфатов. При таких условиях кальциевые и магниевые соли жесткости формироваться не могут и осадок можно удалить продувкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

HARDNESS CONTROL необходимо растворить в теплой воде перед тем, как добавить в котел. Растворимость продукта — 100 г на литр. Для достижения оптимальных результатов продукт должен вводиться непосредственно в котел через обводной питатель бака, установленный в магистрали питания котла. Для котлов низкого давления без обводного фидера продукт может вводиться в теплый ящик.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА

Первоначальная дозировка для необработанной воды — 100 г **HARDNESS CONTROL** на тонну воды. Дозы должны регулироваться в соответствии с рекомендуемыми уровнями содержания фосфатов. Рекомендуемые контрольные пределы:

ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Жесткость	: ноль
Фосфат	: 10–20 ppm (котел ВД) 20–40 ppm (котел НД)

Анализ производится с использованием прибора для анализа котловой воды компании «**VECOM**».

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

- S2 : беречь от детей;
- S24/25 : избегать контакта с кожей и глазами;
- S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью;
- S28 : после контакта с кожей, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью;