



Vecom Marine

чистые суда — чистые моря

RUST REMOVER СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

**Жидкий очищающий состав,
содержащий метафосфорную
кислоту и неионогенные
поверхностно активные вещества
для очистки цветных металлов
и удаления ржавых пятен**

- Полнотью удаляет легкую ржавчину и пятна с металлических и деревянных поверхностей.
- Препятствует воздействию на черные металлы.
- Очищает и полирует алюминий и медь.
- Образует защитное покрытие на стальных поверхностях, к которым легко пристает краска.
- Биоразлагаемый и огнестойкий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид:	прозрачная бесцветная жидкость.
pH 1% раствора:	2 (pH <1)
Удельный вес:	1,2 (20 °C).
Температура вспышки:	нет

Данная информация не должна рассматриваться ни как гарантия или представление, в связи с чем мы несем юридическую ответственность, ни как разрешение, побуждение или рекомендация к использованию любых запатентованных изобретений без лицензии. Данная информация предлагается вам только для рассмотрения, изучения и проверки.



ПРИМЕНЕНИЕ

RUST REMOVER (средство для удаления ржавчины) применяется для удаления легкой ржавчины с поверхностей черных металлов и стальных поверхностей. Также очищает и полирует алюминий и медь. Пятна ржавчины на окрашенных поверхностях, фарфоровых изделиях, терракоте, керамической плитке, дереве и т.п. могут быть удалены с помощью средства *RUST REMOVER*. Также применяется, как защитная предварительная обработка для черных металлов и стали перед покраской.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением *RUST REMOVER*, удалить отставшую грязь и коррозию, сметая или счищая щеткой.

Нанести *RUST REMOVER* щеткой на поверхности, подлежащие очистке, или погружением мелких деталей следующим образом:

- для сильно корродированных и загрязненных поверхностей использовать в чистом виде;
- использовать раствор 1 части *RUST REMOVER* на 2 или 4 части воды для алюминия и менее корродированных или загрязненных поверхностей;
- спустя 10–15 минут после нанесения тщательно промыть водой. При использовании на алюминии, в пределах 5 минут после нанесения смыть.

RUST REMOVER также применяется для удаления известкового осадка в грузовых танках во время операций по очистке. Обычно достаточно циркуляции 0,5 % раствора *RUST REMOVER* через машину для мойки танков прибл. в течение 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: *RUST REMOVER* не рекомендуется для использования на цинковых или оцинкованных поверхностях.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт относится к:

- | | |
|-----------|---|
| R34 | : вызывает ожоги; |
| S2 | : беречь от детей; |
| S26 | : в случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью; |
| S36/37/39 | : надевать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства для защиты глаз и лица; |
| S45 | : при несчастном случае или недомогании, немедленно обратиться за медицинской помощью (если возможно, показать этикетку). |

