

CARECLEAN NF DESCALEX L

КИСЛОТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ОТЛОЖЕНИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ.

- * комплексный ингибитор.
- * Не содержит хлоридов
- * Ингибирован для противокислотной защиты очищенных поверхностей.
- * Может использоваться на большинстве обычных металлов, а также цветных (алюминий, цинк, олово и т.д.).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Careclean NF Descalex L используется, чтобы удаления известковых отложений в системах кондиционирования воздуха, водяных и паровых котлов и системах, сделанных из цинка, олова, алюминия, чугуна, гальванизированных материалов и мартенситной нержавеющей стали.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Общие сведения

Метод циркуляции

1. Перед очисткой системы раствором Careclean NF Descalex L , рекомендуется тщательно промыть её водой для частичного или полного удаления рыхлой грязи, осадков и т.п.
2. Careclean NF Descalex L обычно используется в холодном виде. Однако раствор может быть подогрет до температуры максимум 50°C для ускорения процесса очистки
3. В зависимости от вида и степени загрязнения, добавьте 1 литр Careclean NF Descalex L к 5 - 15 литрам воды. Дальнейшее разбавление водой не рекомендуется для сохранения противокисляющего свойства
4. В процессе очистки могут освобождаться легко воспламеняющиеся и/или токсичные газы, в связи с чем необходимо предусмотреть адекватную вентиляцию. Избегайте открытого пламени
5. Продолжительность очистки зависит от суммы и характера отложений. Обычно продолжительность очистки больше не будет, чем 24 часа.
6. После очистки, слейте очищающий раствор и нейтрализуйте его Careclean Alkaline Extra.
7. Затем тщательно промойте систему водой до получения нейтральной реакции на лакмусовой бумаге.

Заметьте, что промывание систем, которые содержат чугун, алюминий, цинк, олово и гальванизированные материалы щелочными жидкостями для нейтрализации Careclean NF Descalex L не допустимо, так как амфотерные металлы все растворяются в щелочной жидкости (рН фактор> 7). После использования Careclean NF Descalex L единственным надлежащим способом является длительная промывка водой.

Очистка в ваннах погружения

Наполните пластмассовую ванну водным раствором Careclean NF Descalex L (1 часть продукта на 2 части воды).

Обычно Careclean NF Descalex L используется в холодном состоянии; однако раствор можно подогревать до максимальной температуры до 50° С для ускорения процесса очистки. Погрузите очищаемые изделия в ванну и оставьте их на не более 24 часов, в зависимости от степени загрязнения. Снимите детали из ванны и промойте их сильной струей воды..

СВОЙСТВА

Светло-желтая жидкость, которая содержит муравьиную кислоту. Обладает способностью полного смешивания с водой.

Удельный вес (20 ° С) : 1,06

Точка воспламенения РМ СС : нет

рН (1% раствора) : 2,5

Для получения дальнейшей информации по безопасности и здоровью, пожалуйста, обратитесь к Справочному листку безопасности изделия и / или этикетка продукта. Детали наших продуктов даны абсолютно свободные от обязательства. Так как их применение находится не в нашем подчинении, мы не можем принять ответственность за результаты.

Содержит приблизительно 85%-ю муравьиную кислоту.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСОБОМУ РИСКУ И БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними предписаниями Совета ЕЭО:

К 34 Вызывает ожоги.

К 37 Оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути

К 2 Держите продукт в недоступном для детей месте.

К 26 В случае попадания в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.