



Техническая характеристика продукта

MOLYSLIP GPG

Литиевая смазка общего назначения с EP-компонентами

Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030



Описание: **MOLYSLIP General Purpose Grease** (англ. Смазка общего назначения) – литиевая смазка высшего качества с высокой точкой плавления. Смазка изготовлена по двойной технологии Molyslip из специально отобранных материалов для обеспечения максимальной стабильности сдвига. Смазка полностью устойчива к соленой и пресной воде и дает отличную защиту от коррозии.

Применение: Растворенные в нефтяной основе EP-добавки (Extra Pressure/экстремальное давление) специально подобраны для обеспечения совместимости с литиевым мылом и увеличивают несущую способность слоев смазки. **MOLYSLIP GPG** предназначена использования во всех шариковых и роликовых подшипниках для большинства условий эксплуатации, в автомобилях, подшипниках электродвигателей, генераторов.

Дополнительная информация: **MOLYSLIP GPG** может быть использована в автоматических системах подачи смазки, в лубрикаторах а также для ручного продавливания смазочными шприцами.

Техническая информация:

Основа	Литиевая
Вязкость по NLGI	№ 2
Пенетрация при 25°C	265/295
Температура каплеобразования	190°C
Рабочая температура	-30°C до 150°C

Упаковка: Molyslip GPG

Пластиковый картридж 400 гр	– 24 шт в коробке
Мет. банка 1 кг	- 12 шт в коробке
Мет. банка 5 кг	– 4 шт в коробке
Кег 12,5 и 25 кг	
Бочка 180 кг	



Официальный представитель:
ООО «Нордтех». 198035, г. Санкт-Петербург, набережная
Екатерингофки 29/31
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76

nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru