

MOLYSLIP®

Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

Техническая характеристика продукта

MOLYSLIP HSB

Смазка для высоко-оборотных подшипников



Описание: **MOLYSLIP High Speed Bearing** (англ. Смазка для высоко-оборотных подшипников) – литиевая смазка высшего качества с добавкой дисульфида молибдена MoS₂ и специальными добавками для подшипников работающих в условиях экстремального давления и ударных нагрузок.

Увеличивает межсмазочный интервал при периодическом техническом обслуживании.

Применение: **MOLYSLIP HSB** предназначена использования:

Во всех шариковых и роликовых подшипниках работающих на средних и высоких оборотах.

Как основная смазка для автомобильных и промышленных подшипников.

Для ступичных подшипников автомобилей и опорных подшипников электродвигателей.

Для палубного и докового оборудования, плоских подшипников и направляющих.

Для любого оборудования работающего в тяжелых условиях или там где требуется увеличенный межсмазочный интервал и снижение трения и износа.

Дополнительная информация:

- MOLYSLIP HSB**
- имеет высокую стабильность к окислению и отличные анти-коррозионные и ингибирующие свойства.
 - Минимизирует фреттинг-коррозию.
 - Устойчива к пресной и соленой воде

Техническая информация:

Основа	Литиевая
Вязкость по NLGI	№ 2½
Пенетрация при 25°C	265/295
Точка каплеобразования	195°C
Содержание MoS ₂ и EP добавок	9%
Рабочая температура	-30°C до 150°C

Упаковка: **Molyslip HSB**

Мет. банка 450 гр.	– 24 шт в коробке
Пластиковая туба 400 гр.	– 24 шт в коробке
Мет. банка 5 кг	– 4 шт в коробке
Кег 12,5 и 25 кг	
Бочка 180 кг	



Официальный представитель:
ООО «Нордтех». 198035, г. Санкт-Петербург, набережная
Екатерингофки 29/31
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76

nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru