

MOLYSLIP®

Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

Техническая характеристика продукта

MOLYSLIP MBG

Бентонитовая смазка с молибденом



Описание: **MOLYSLIP Moly Bentone Grease** (англ. Бентонитовая смазка с молибденом) – смазка общего назначения с дисульфидом молибдена. Бентонитовая основа обеспечивает великолепную стабильность при высоких температурах, стойкость к воде и кислотам и отсутствие каплеобразования. При нагревании смазка не плавиться и не течет.

Применение: **MOLYSLIP MBG** предназначена для использования в средних и больших плоских подшипниках (направляющих), шариковых и роликовых подшипниках большого диаметра работающих при невысоких скоростях вращения. Для механического оборудования работающего под воздействием погодных условий или при экстремальных или ударных нагрузках – подъемных кранов, конвейерных систем, дробилок руды и грохотов.

Хорошо подходит для сельскохозяйственной техники, особенно для жаток комбайнов так как не теряет смазочных свойств и не эмульгирует при взаимодействии с водой.

Дополнительная информация:

- MOLYSLIP MBG** - снижает износ и гарантирует длительную эксплуатацию
- Защищает от окисления и коррозии.
 - Устойчива к воде и водным растворам кислот и щелочей
 - Увеличивает межсервисные интервалы

Техническая информация:

Основа	Бентонит
Вязкость по NLGI	№ 2½
Пенетрация при 25°C	265/295
Точка каплеобразования	полное отсутствие, неплавкая
Водостойкость	полная, в воде не растворяется
Рабочая температура	-20°C до 200°C
Температура вспышки базового масла	232°C

Упаковка: **Molyslip MBG**

Мет. банка 450 гр.	– 24 шт в коробке
Пластиковая туба 400 гр.	– 24 шт в коробке
Мет. банка 5 кг	– 4 шт в коробке
Кег 12,5 и 25 кг	
Бочка 180 кг	



Официальный представитель:
ООО «Нордтех». 198035, г. Санкт-Петербург, набережная
Екатерингофки 29/31
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76

nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru