

# MOLYSLIP®

Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,  
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England  
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

## Техническая характеристика продукта

### MOLYSLIP MCC



**Описание:** Густой компаунд **MOLYSLIP MCC** был разработан как высокоэффективная смазка для металлообработки. Он особенно эффективен при работе с наиболее прочными металлами и сплавами, такими как титан, нимоникс, нержавеющая сталь.

**Применение:** **MOLYSLIP MCC** в основном применяется для операций сверления, нарезания резьбы, развертки, пиления металлов. Возможно применение состава при холодной штамповке и протяжке металла. Продукт может наноситься непосредственно на инструмент или заготовку, мелкий инструмент (сверла и фрезы) можно погружать непосредственно в банку с продуктом.

Эффективно использование продукта при сверлении вертикальных и потолочных поверхностей, Molyslip MCC не стекает с рабочего инструмента и не разбрызгивается.

**Дополнительная информация:** В состав **MOLYSLIP MCC** входят высокоэффективные при экстремальных давлениях добавки на основе серы и фосфора, усиленные дисульфидом молибдена. В качестве загустителя используется комбинация микровоска и технического ланолина.

**Технические данные MOLYSLIP MCC:**

- Цвет - Черный
- Консистенция - Средняя
- Температура каплеобразования – 55 °С
- Пенетрация - 165

**Упаковка:** **Molyslip MCC** поставляется в банках по 0,45 кг (24 в коробке) и 3 кг (4 в коробке).