

MOLYSLIP®

Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

Техническая характеристика продукта

MOLYSLIP OGL

Смазка для открытых механизмов



Описание: **MOLYSLIP OGL Open gear lubricant** (англ. Смазка для открытых механизмов) – консистентная смазка для открытых механизмов на основе бентонита. Смазка полностью водостойкая, не изменяет своих свойств при взаимодействии с кислотами и щелочами. Содержит специальные добавки против окисления и коррозии, обладает высокой адгезионной способностью (прилипание к металлу). **OGL** прекрасно работает в неблагоприятных погодных условиях.

Применение: **MOLYSLIP OGL** специально разработана для морского транспорта и поэтому рекомендуется для смазки и защиты открытых механизмов и направляющих. Подходит для смазки тросов, цепей, тяжело нагруженных подшипников и пар трения. Дисульфид молибдена с графитом и EP присадками создают смазывающий и защитный слой, который не стекает и остается на рабочей поверхности.

Дополнительная информация: Несмотря на то, что смазка **OGL** несколько дороже традиционных материалов, ее применение не требует нагревания или разведения. Поэтому использовать **OGL** проще и экономичнее, чем широко применяющиеся составы на битумной основе.

Техническая информация:

Основа	Бентонит
Вязкость по NLGI	№ 2
Пенетрация при 25°C	265/295
Точка каплеобразования	Отсутствует
Водостойкость	Полная
Рабочая температура	-20°C до 200°C
Точка вспышки базового масла	232°C

Упаковка: Molyslip OGL

Мет. банка 450 гр.	– 24 шт в коробке
Мет. банка 5 кг	– 4 шт в коробке
Кег 12,5 и 25 кг	
Бочка 180 кг	



Официальный представитель:
ООО «Нордтех». 198035, г. Санкт-Петербург, набережная
Екатерингофки 29/31
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76, 309-54-92

nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru