



Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,  
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England  
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

## Техническая характеристика продукта

### MOLYSLIP OGS

Жидкая смазка для стальных тросов  
и открытых механизмов



**Описание:** **MOLYSLIP Open Gear Spray** (англ. Жидкость для открытых механизмов) – тяжелая темно-коричневая смазка, которая быстро сохнет и создает чрезвычайно прочную смазочную и защитную пленку.

**Применение:** **Molyslip OGS** поставляется в виде аэрозоля или жидкой смазки в 5-литровых канистрах. При использовании растворителя смазка может применяться в автоматических смазочных системах.

**Molyslip OGS** имеет великолепную проникающую способность и не подвержена действию погодных условий, в том числе в морских условиях. Смазка устойчива к морской воде а также к водным растворам большинства кислот и щелочей. Смазка может быть использована для покрытия стальных тросов, что приведет к полному пропитыванию троса, а также созданию покрытия защищающего трос от износа и коррозии.

**Дополнительная информация:** **Molyslip OGS** представляет из себя коллоидный раствор дисульфида молибдена усиленный хлором и цинковыми составами и специально разработан для медленно движущихся и тяжело нагруженных пар трения. Смазка не разбрызгивается и снижает износ и шум. По сравнению с обычными битумными смазками **Molyslip OGS** снижает до минимума пусковые моменты.

#### Техническая информация:

Основа	Битумные масла
Добавки	Дисульфид молибдена MoS <sub>2</sub>
Вязкость	ISO320
Температура вспышки	249°C
Рабочая температура	-15°C - +250°C

#### Упаковка: Molyslip OGS

Аэрозоль 400 ml – 12 шт в коробке  
Канистра 5 лтр – 4 шт в коробке



Официальный представитель:  
ООО «Нордтех». 198035, г. Санкт-Петербург, набережная  
Екатерингофки 29/31  
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76

[nordtech@nordtech.ru](mailto:nordtech@nordtech.ru)  
[www.nordtech.ru](http://www.nordtech.ru)