

ОПИСАНИЕ

QUICK SPLIT CLEANER — очиститель для танков и трюмов с сильными загрязнениями. Может содержать гидрофобизаторы, присадки и антиэмульгаторы. Свойства быстрого разложения оставляют водную фазу с содержанием нефти меньше, чем 15 млн^{-1} , что отвечает требованиям ММО.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОЧИСТИТЕЛЬ QUICK SPLIT CLEANER применяется для очистки и дегазации цистерн минерального масла и для очистки танков, модернизированных с перевозки тяжелой нефти для перевозки белых масел или зерна.

Также может использоваться как универсальный очиститель в машинном отделении и особенно для очистки трюмов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ТАНКОВ

В течение цикла очистки *QUICK SPLIT CLEANER* впрыскивается в трубопровод промывочной воды в соотношении 1 л на тонну промывочной воды. Поддерживайте температуру промывочной воды между $65 - 80 \text{ }^\circ\text{C}$. Важно сохранить днище танка хорошо защищенным для более эффективного удаления отложений.

ПРЯМОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

QUICK SPLIT CLEANER распыляется неразбавленным на поверхности, подлежащие очистке, посредством нераспыляемой струи. Выдержите время реакции от 30 минут до 2 часов, в зависимости от степени загрязнения, чтобы обеспечить полное проникновение и взаимодействие. Промойте все поверхности горячей водой с температурой $65 - 80 \text{ }^\circ\text{C}$ и давлением не менее $5,6 \text{ кг/см}^2$. Переместите промывочную воду в отстойную цистерну, дайте отстояться и разделиться. Там, где установлен сепаратор для отделения воды от нефти, спустите из днища танка содержимое через сепаратор. Это самый лучший метод, который отвечает требованиям ММО.

При использовании в качестве антиэмульгатора для разделения нефтесодержащей воды введите 1 л продукта на 1000 л нефтесодержащей воды. Тщательно перемешайте и выдержите раствор в течение 4–6 часов, чтобы произошло разделение.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный продукт характеризуется:

- R65 : вреден, при проглатывании может вызвать повреждение легких;
- S2 : беречь от детей;
- S23 : не вдыхать газ, пары, испарения, аэрозоль;
- S24 : избегать контакта с кожей;
- S62 : при проглатывании рвоту не вызывать, обратиться за медицинской помощью и показать контейнер или этикетку продукта.

1/6



Vecom Marine

чистые суда — чистые моря

ОЧИСТИТЕЛЬ

QUICK SPLIT CLEANER

Быстрый разделяющий и универсальный очиститель танка.

- Быстрое расщепление водонефтяной эмульсии после очистки.
- Удовлетворяет требованиям ММО, содержит менее 15 млн^{-1} остатков нефти в водной фазе.
- Сверхсильный очиститель, подходит для удаления большинства минеральных масел, жиров и смазок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид:	прозрачная жидкость янтарного цвета
Плотность:	0,8 ($20 \text{ }^\circ\text{C}$)
Температура вспышки:	$>63 \text{ }^\circ\text{C}$

Данная информация не должна рассматриваться ни как гарантия или представление, в связи с чем мы несем юридическую ответственность, ни как разрешение, побуждение или рекомендация к использованию любых запатентованных изобретений без лицензии. Данная информация предлагается вам только для рассмотрения, изучения и проверки.

